

PIVOTANTE DE SERVICIO

Modelo DS1 - 2 Hojas



Puerta pivotante encastrada de servicio de chapa lacada. Indicada para separación de salas de trabajo, almacenes climatizados, oficinas, vestuarios, laboratorios. Una puerta ligera con un diseño simple, sanitario y efectivo. Puerta con excelente terminación y un mínimo mantenimiento.

MARCO

- Marco y contramarco contruidos en aluminio anodizado y lacado en blanco
- Con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijación mediante tornillería oculta
- Adaptable a diferentes espesores de panel
- Burlete de ajuste de cierre

HOJA

- Espesor 40mm con marco de aluminio lacado blanco con tratamiento anticorrosión
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Aislamiento PIR poliisocianurato. Densidad 40-42kg/m3
- Clasificación al fuego Bs1d0

HERRAJES

- Maneta en inox 304. cierre con llave
- Bisagras inox 304
- Tornillería en acero inoxidable A2

0°C
Conservación



espesor
40mm



Opcional

Opcional

OPCIONES

Marco

- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor.
- Acabado en color blanco.

Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Barra de apertura antipánico
- Sistema de apertura mediante control numérico
- Sistema de apertura mediante control de huellas
- Visor de metacrilato de ø225mm luz de acero inoxidable
- Cierrapuerta

PIVOTANTE DE SERVICIO

Modelo DS1 - 2 Hojas

DIMENSIONES BÁSICAS

