

# FICHA TÉCNICA

## PUERTA CORREDERA DE SERVICIO DC3-40

Puerta frigorífica corredera de servicio de espesor 40 mm. Excelente calidad adecuada principalmente para la separación entre diferentes áreas y en almacenes.  
Instalación en centros logísticos, supermercados, hostelería, hipermercados, e.t.c.  
Utilización en zonas con temperatura positiva.



## INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA CORREDERA DE SERVICIO

<b>MARCO</b>	<b>PERFIL</b>	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia Doble rotura de puente térmico Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
<b>HOJA</b>	<b>PERFIL</b>	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento alta resistencia a la corrosión Con rotura de puente térmico
	<b>AISLAMIENTO</b>	Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante Clasificación de reacción al fuego Bs2d0
	<b>ESPEORES</b>	El espesor de 40 mm. Inyectada en poliuretano de 40 kg/m3
	<b>CHAPA</b>	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
	<b>BURLETE</b>	Flexible, de simple alveolo .
<b>HERRAJE</b>	<b>GUÍA</b>	Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste Sistema guiado por 2 rodamientos
	<b>APERTURA</b>	Tirador exterior e interior, para facilitar la apertura y cierre.
	<b>TORNILLERÍA</b>	Acero inoxidable A2
<b>OPCIONES</b>		Cerradura (posibilidad de misma llave para varias puertas). Posibilidad de fabricar puerta con 2 hojas según necesidades de instalación. Visor fijo con cristal tipo climalit Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc

## DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE

