

PIVOTANTE DE SERVICIO

Modelo DS1 - 2 Hojas



Puerta pivotante encastrada de servicio de chapa lacada. Indicada para separación de salas de trabajo, almacenes climatizados, oficinas, vestuarios, laboratorios. Una puerta ligera con un diseño simple, sanitario y efectivo. Puerta con excelente terminación y un mínimo mantenimiento.

MARCO

- Marco y contramarco contruïdos en aluminio anodizado y lacado en blanco
- Con tratamiento de alta resistencia a la corrosi3n
- Fijaci3n mediante tornillería oculta
- Adaptable a diferentes espesores de panel
- Burlete de ajuste de cierre

HOJA

- Espesor 40mm con marco de aluminio lacado blanco con tratamiento anticorrosi3n
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2
- Clasificaci3n al fuego Bs1d0

HERRAJES

- Maneta de cierre con llave
- Bisagras de aluminio lacadas en negro
- Tornillería en acero inoxidable A2



Opcional

Opcional

OPCIONES

Marco

- Marco bastidor para terminaci3n Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un m3ximo de 200mm.
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido (Consultar disponibilidad)

Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Barra de apertura antip3nico
- Sistema de apertura mediante control num3rico
- Sistema de apertura mediante control de huellas
- Visor tipo climalit de $\varnothing 225$ mm luz de acero inoxidable
- Cierrapuerta

PIVOTANTE DE SERVICIO

Modelo DS1 - 2 Hojas

DIMENSIONES BÁSICAS

