



## Puerta de Servicio Corredera DC-3

- 
- B-s1-d0
  - Relación Calidad-Precio
  - Fácil Instalación

## Puerta de Servicio Corredera DC-3

Puerta de servicio de calidad superior para uso intensivo, enmarcado con perfil de aluminio anodizado. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.

El modelo DC3-40 se fabrica de serie con chapa de 0,6mm de espesor lacado en blanco. En opción podrá fabricarse con terminaciones en acero inoxidable, PVC u otros materiales, con una o dos hojas (según medidas). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

### Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para el aislamiento de la puerta se utiliza espuma de poliisocianurato (PIR) que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego B-s1-d0 según norma EN 13501-1.

### Las Puertas de DOORFRIG destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

## Características Técnicas

## MARCO

## PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Chapa lacada en blanco 1006
- Fabricado a cada espesor de panel existente en obra
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

## HOJA

## PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

## AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

## ESPESORES

- 40mm

## CHAPA

- Acero Galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

## BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

## HERRAJE

## GUÍA

- Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste
- Sistema de guiado por 2 rodamientos
- Maneta exterior tipo tirador de acero inoxidable
- Maneta interior tipo asidero de pvc

## APERTURA

- Acero inoxidable A2


## OPCIONES

- 1 ó 2 Hojas según necesidades
- Protección de hoja tipo ala de avión en aluminio de 5 mm o acero inox de 3 mm
- Visor de metacrilato en 6 mm de medidas 300x400 mm
- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, imitación madera, etc.
- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco, fijado con tornillería oculta

Fotos Puerta DC-3



## Planos Puerta DC-3





CONTACTO:

- (+34) 854 537 920
- [doorfrig@doorfrig.com](mailto:doorfrig@doorfrig.com)

Avd. Dólmenes de Valencina, 6  
41907. Valencina de la Concepción.  
Sevilla. España